



Portable Power

Magli e martelli pneumatici





DCT15



DCT20



DCT25



DCT30



DCT40

Martelli demolitori Dati tecnici

Modello	Tipo di manico	Frequenza colpi/min	Consumo aria m ³ /min	Livello rumorosità garantito a 6 bars dB(A)	Vibrazioni misurate su 3 assi m/s ²	Misura del codolo mm	Peso totale kg	Lunghezza senza scalpello mm	Codice
DCT15									
DCT15BS	Standard	1200	0,9	103	9,1	22Hx82 25Hx108	15,0	635	85040152 85040137
DCT15BV	Anti-vibrazione	1200	0,9	103	2,5	22Hx82 25Hx108	15,0	635	85040160 85040145
DCT20									
DCT20BS	Standard	1320	1,4	105	11,0	25Hx108 28Hx160	22,0	660	80028491 80028509
DCT20BV	Anti-vibrazione	1320	1,4	105	2,5	25Hx108 28Hx160	21,0	660	80028517 80028525
DCT25									
DCT25BS	Standard	1320	1,4	106	11,5	28Hx160 32Hx160	25,9 25,9	659 659	80028681 80028699
DCT25BV	Anti-vibrazione	1320	1,4	106	3,4	25Hx108 28Hx160 32Hx160	25,0	640	80028707 80028715 80028723
DCT30									
DCT30BS	Standard	1200	1,8	110	11,9	28Hx160 32Hx160	30,9 30,9	700 659	85040061 85040046
DCT30BV	Anti-vibrazione	1200	1,8	110	3,5	28Hx160 32Hx160	30,0 30,0	730	85040079 85040053
DCT40									
DCT40BS	Standard	960	2,0	110	8,8	28Hx160 32Hx160	40,9 40,9	765 765	85040020 85040004
DCT40BV	Anti-vibrazione	960	2,0	110	3,5	28Hx160 32Hx160	41,0	800 800	85040038 85040012

Martelli demolitori Accessori

Descrizione		Lunghezza al disotto del collare in mm	Codice	Descrizione	Codice	
Codoli esagonali in acciaio 32 x 160	Punta	450	85040293	Tubi e raccordi	Raccordo 3/4" (19 mm) lunghezza 4 m	92737840
	Scalpello stretto	450	85040301		Raccordo 3/4" (19 mm) lunghezza 15 m	89310718
	Taglia asfalto/tarmac larghezza 115 mm	280	85040319		Tubo in rotolo 3/4" (19 mm) lunghezza 60 m	35393990
	Lama da scavo larghezza 125 mm	355	85040327		Raccordo portagomma per tubo 3/4" (19 mm)	92150978
	Scalpello da scavo larghezza 75 mm	355	85040335		Morsetto serratubi	92150986
	Stelo per costipatore	230	85040343		Raccordo maschio 3/4" (19 mm) BSP	92178524
	Costipatore diametro 180 mm	/	85040350		Raccordo femmina 3/4" (19 mm) BSP	92178532
Codoli esagonali in acciaio 28 x 160	Punta	450	85040368		Guarnizione raccordo, gomma	92178565
	Scalpello stretto	450	85040376		Raccordo IREX (ottone)	91403873
	Taglia asfalto/tarmac larghezza 115 mm	280	85040384		Morsetto serratubi pressati	91404483
	Lama da scavo larghezza 125 mm	355	85040392		Cavo di sicurezza contro i colpi di frusta da 1/2" a 1" (12,7 a 25,4 mm)	97319941
	Scalpello da scavo larghezza 75 mm	355	85040400		Ingrassatore 0,28 litri	35371111
	Stelo per costipatore	230	85040418			
	Costipatore diametro 180 mm	/	85040350			
Codoli esagonali in acciaio 25 x 108	Punta	380	85040434			
	Scalpello stretto	380	85040442			
	Lama da scavo larghezza 120 mm	380	80028475			
	Scalpello da scavo larghezza 75 mm	380	80028483			
Codoli esagonali in acciaio 22 x 82	Punta	380	85040459			
	Scalpello stretto	380	85040467			



Perforatrice leggera Specifiche alla pressione di 6 bar

Modello	Misura Del Codolo mm	Peso kg	Frequenza colpi/min.	Rotazione giri/min	Consumo d'aria m ³ /min	Vibrazione m/s ² a 6 bar	Codice
DCT5JS	19H X 50	5	2800	300	0,48 (17),1	9,3	01338524



DCT5JS

Accessori per perforatrice leggera

Modello	Lunghezza mm	Diam mm	Codice
Accessori per codolo 19H x 50			
Punta tonda	300		03765385
Punta a croce integrale	250	19	92692516
Punta a croce integrale	250	23	92692524
Punta a croce integrale	250	25	92692532
Punta a croce integrale	250	28	92692540
Aste di pressione e punte in carburo a piccola conicità			
Porta prolunga asta di pressione	120		03771615
Punta di perforazione a piccola conicità (senza prolunga)	95	10	03771623
Punta di perforazione a piccola conicità (senza prolunga)	105	12	03771631
Punta di perforazione a piccola conicità (senza prolunga)	115	15	03771649
Punta di perforazione a piccola conicità (senza prolunga)	200	15	03771656
Prolunga asta di pressione a piccola conicità	100		03771664
Prolunga asta di pressione a piccola conicità	200		03771672
Prolunga asta di pressione a piccola conicità	300		03771680
Punta in carburo a piccola conicità		13	03765245
Punta in carburo a piccola conicità		16	03765252
Punta in carburo a piccola conicità		20	03765260
Aste di pressione e punte in carburo a media conicità			
Prolunga asta di pressione a media conicità	200		03771706
Prolunga asta di pressione a media conicità	350		03765278
Prolunga asta di pressione a media conicità	650		03765286
Punta in carburo a media conicità		22	03765294
Punta in carburo a media conicità		26	03765302
Punta in carburo a media conicità		30	03765310
Aste di pressione e punte in carburo a grande conicità			
Prolunga asta di pressione a grande conicità	350		03765328
Prolunga asta di pressione a grande conicità	650		03765336
Punta in carburo a grande conicità		36	03765344
Punta in carburo a grande conicità		40	03765351
Punta in carburo a grande conicità		45	03765369
Punta in carburo a grande conicità		50	03765377
Punta in carburo a grande conicità		60	03771714

Modello	CPN
Tubi e raccordi	
Raccordo 3/4" (19 mm) lunghezza 4m	92737840
Raccordo 3/4" (19 mm) lunghezza 15m	89310718
Tubo in rotolo 3/4" (19 mm) lunghezza 60m	35393990
Raccordo portagomma per tubo 3/4" (19mm)	92150978
Morsetto serratubi	92150986
Raccordo 3/4" (19 mm) BSP - maschio	92178524
Raccordo 3/4" (19 mm) BSP - femmina	92178532
Guarnizione raccordo, gomma	92178565
Raccordo IREX (ottone)	91403873
Morsetto serratubi pressati	91404483
Cavo di sicurezza contro i colpi di frusta da 1/2" a 1" (12,7 a 25,4 mm)	97319941
Ingrassatore in linea 0,28 litri	35371111

Perforatrici Specifiche alla pressione di 6 bar

Modello	Misura Del Codolo mm	Peso kg	Frequenza colpi/min.	Rotazione giri/min	Consumo d'aria m ³ /min	Vibrazione 6 bar m/s ²	Codice	
DCT17JS - DCT17JV DCT23JS - DCT23JV	DCT17JS	22H X 108	17	2040	170	2,8 (99)	15,8	85043370
	DCT17JV	22H X 108	17	2040	170	2,8 (98)	6,1	85043388
	DCT23JS	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	19,0	85043396
	DCT23JV	22H X 108	23	2100	130	4,8 (170)	6,7	85043404

I modelli DCT17JV e DCT23JV sono dotati di impugnatura a vibrazioni ridotte.

Accessori per perforatrici

Modello	Raccordo	Lunghezza mm	Diametro mm	CPN
Punta integrale in acciaio serie 11	22H x 108	800	34	85041515
	22H x 108	1600	33	85041523
	22H x 108	2400	32	85041531
			31	
	22H x 108	4000	30	85041549
	22H x 108	4800	29	85041556
	22H x 108	5600	28	85041564
Punta integrale in acciaio serie 12	22H x 108	800	40	85041572
	22H x 108	1600	39	85041580
	22H x 108	2400	38	85041598
Punta integrale in acciaio serie 16	22H x 108	600	35	85041606
	22H x 108	1200	34	85041614
	22H x 108	1800	33	85041622
Asta di attacco esagonale filetto R25	22H x 108	460		46550981
	22H x 108	610		46550982
	22H x 108	915		46550983
	22H x 108	1220		46550984
	22H x 108	1830		46550985
	22H x 108	2435		46550986
Scalpello a inserti di carburo di tungsteno filetto R25	R25		35	46550987
	R25		38	46550988
	R25		41	46550989
	R25		44	46550990
	R25		48	46550991
	R25		51	46550992
Asta di prolunga da 800 mm con filetto R25 a entrambe le estremità	R25	800		46550993
Raccordo R25 per l'uso con aste di prolunga e di attacco	R25			46550994

Lubrificanti

Descrizione	Codice
Liquido antigelo per attrezzature pneumatiche Kilfrost da 1,9 l / confezione da 24	35379718
Liquido antigelo per attrezzature pneumatiche Kilfrost da 3,8 l / confezioni da 4	35379726
Liquido antigelo per attrezzature pneumatiche Kilfrost da da 20 l	35379734
Olio Rock Drill Oil Medium da 3,8 l	36134716

Scalpellatori Dati tecnici

Modello	Misura del codolo	Peso kg	Frequenza colpi/min.	Consumo d'aria m ³ /min	Livello di vibrazione 6 bar m/s ²	Codice
DCT2PS - DCT3PS - DCT5PS						
DCT2PS	15R/12Hx55	2,6	2850	0,35	6,95	93482990
DCT3PS	19Hx50	3,5	3850	0,35	2,93	01338060
DCT5PS	19Hx50	5	2650	0,43	6,67	01337674



Scalpellini e accessori

Modello	Lunghezza mm	Codice
15R/12H x 55 (DCT2PS)		
Punta tonda	200	93458875
Scalpello piatto 25 mm	165	93458883
Scalpello per scrostatura 50 mm	210	93458891
Gruppo raccordi		85042539
Raccordo 3/8" (9,5 mm) - maschio		85042554
19H x 50 (DCT3PS e DCT5PS)		
Punta tonda	250	85041408
Punta tonda	440	85041416
Scalpello stretto 25 mm	250	85041424
Scalpello stretto 25 mm	440	85041432
Scalpello largo 50 mm	250	85041440
Scalpello largo inclinato 50 mm	250	85041457
Scalpello dentato	250	3771599
Raccordo 1/2" (12,7 mm) - femmina		85042547



Modello	Codice	Martello incluso	Accessori inclusi
Kit			
Kit DCT2PS	93483006	DCT2PS: 93482990	Tutti gli accessori DCT2PS elencati sopra
Kit DCT3PS	85041911	DCT3PS: 01338060	Punta tonda 85041408; Scalpello stretto 85041424; Scalpello largo inclinato 85041457; Scalpello dentato 03771599
Kit DCT5PS	22113849	DCT5PS: 01337674	Punta tonda 85041408; Scalpello stretto 85041424; Scalpello largo inclinato 85041457; Scalpello dentato 03771599



Picconatori Dati tecnici



Modello	Misura del codolo mm	Peso kg	Frequenza colpi/min.	Consumo d'aria m ³ /min	Livello di vibrazione 6 bar m/s ²	Codice	
STANDARD	DCT9PS	22H X 82 Fermo con chiusura	9	1620	0,9	9,1	85041929
	DCT9PS	25R X 75 Fermo a vite	9	1620	0,9	9,1	85041937
	DCT9PS	23R X 70 Fermo a vite	9	1620	0,9	9,1	85041945
	DCT9PS	22H X 82 Fermo a vite	9	1620	0,9	9,1	85041952
	DCT12PS	22H X 82 Fermo con chiusura	12	1260	0,9	13	85041960
	DCT12PS	22H X 82 Fermo a vite	12	1260	0,9	13	85042042
	DCT12PS	25R X 75 Fermo a vite	12	1260	0,9	13	85041978

A VIBRAZIONI RIDOTTE	DCT10PV	25R X 75 Fermo a vite	10	2040	0,9	5,05	85041986
	DCT10PV	22H X 82 Fermo a vite	10	2040	0,9	5,05	85041994
	DCT10PV	22H X 82 Fermo con chiusura	10	2040	0,9	5,05	85042000
	DCT12PV	25R X 75 Fermo a vite	12	1260	1,0	3,79	85042018
	DCT12PV	22H X 82 Fermo a vite	12	1260	1,0	3,79	85042026
	DCT12PV	22H X 82 Fermo con chiusura	12	1260	1,0	3,79	85042034



Scalpellini e accessori

Modello	22Esagonale x 82 x 380	25Tondo x 75 x 330
Punta tonda	85040459	85041499
Scalpello stretto 25 mm	85040467	85041507
Vanga per argilla 100 x 165 mm	85043453	-

Tubi e raccordi

Descrizione	Codice
Raccordo 3/4" (19 mm) lunghezza 4 m	92737840
Raccordo 3/4" (19 mm) lunghezza 15 m	89310718
Tubo in rotolo 3/4" (19 mm) lunghezza 60 m	35393990
Raccordo portagomma per tubo 3/4" (19 mm)	92150978
Morsetto serratubi	92150986
Raccordo 3/4" (19 mm) BSP - maschio	92178524
Raccordo 3/4" (19 mm) BSP - femmina	92178532
Guarnizione raccordo, gomma	92178565
Raccordo IREX (ottone)	91403873
Morsetto serratubi pressati	91404483
Cavo di sicurezza contro i colpi di frusta da 1/2" a 1" (12,7 a 25,4 mm)	97319941
Ingrassatore in linea 0,28 litri	35371111

Scegliendo i prodotti Doosan Portable Power non acquistate solo un'attrezzatura, ma investite nella forza e nell'esperienza di una grande società e del personale che la anima. Dai progettisti al personale tecnico, dai rappresentanti locali al vostro concessionario, sosteniamo il vostro acquisto, aiutandovi a realizzare il massimo valore, lavoro dopo lavoro, giorno dopo giorno. Dovunque vediate un prodotto Doosan Portable Power potete esser certi che l'intero team di Doosan Portable Power è pronto a sostenervi.

La nostra rete di assistenza ai vertici del mercato manterrà il vostro prodotto Doosan Portable Power sempre in perfetta efficienza. Doosan Portable Power si impegna a supportare i suoi prodotti per tutta la loro vita utile. Ci impegniamo inoltre a fornire ai nostri clienti una preziosa fonte di informazioni sui prodotti, servizi finanziari, formazione, assistenza tecnica, manutenzione, parti di ricambio e molto altro ancora.

www.doosanportablepower.com

Molto più che magli e martelli pneumatici



Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Doosan Portable Power riportate potrebbero essere di attrezzature diverse da quelle standard.



Portable Power