



Bobcat

One Tough Animal

10,6 - 12,7 m³/min COMPRESSORI D'ARIA

PA14.12v, PA10.12v

🌐 Europa



EQUILIBRIO TRA POTENZA ED EFFICIENZA CON I COMPRESSORI D'ARIA DI MEDIE DIMENSIONI BOBCAT

Alimentati con i robusti e affidabili motori diesel Cummins, i compressori d'aria di medie dimensioni Bobcat assicurano potenza e versatilità eccezionali sul luogo di lavoro. La gamma offre una portata d'aria libera da 10,6 a 12,7 m³/min con pressioni da 7 a 14 bar, ed è pronta a tutto: lavori di costruzione generici, sabbiatura e soffiaggio di cavi.

In Bobcat, siamo consapevoli dell'importanza di avere i prodotti e i servizi giusti.
Per maggiori informazioni contatta il tuo concessionario locale o vai su www.bobcat.com.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DATI TECNICI

	PA14.12v	PA10.12v
Conformità con le normative sulle emissioni	Stage V / T4f	
Portata d'aria libera (m ³ /min)	12,7	12
Portata d'aria libera – modalità alta pressione (m ³ /min)	11,3	10,6
Pressione di esercizio nominale (bar)	10,3	6,9
Pressione di esercizio nominale – modalità alta pressione (bar)	13,8	10,3

MOTORE

Marca	Cummins	
Modello	F3.8	
Numero di cilindri	4	
Regime a pieno carico (giri/min)	2 500 / 2 250	2 300 / 2 075
Potenza (kW)	129	100
Elettricità (V)	24	
Raffreddamento	Acqua	
Capacità del serbatoio del carburante (l)	238	
Capacità serbatoio AdBlue (l)	19	

DATI LIVELLO ACUSTICO

Totalmente compatibile con la Direttiva sulle emissioni acustiche 2000/14/CE (2006)	99
---	----

PESI

Peso (netto) barra fissa / regolabile (kg)	2 140 / 2 210
Peso (operativo) barra fissa / regolabile (kg)	2 360 / 2 430

DOTAZIONI DI SERIE

Punto di sollevamento centrale	Macchina doppia modalità
Separatore acqua / carburante	Arresto di emergenza
Niente luci di marcia	Calotta in acciaio
Pulsante "Push after warm-up"	Cassetta degli attrezzi
Scomparto per documenti	Occhiello di traino 28 mm
Ruotino di supporto	Occhiello di traino 40 mm
LED CE e UK (13 poli)	Occhiello di traino 50 mm
Filtro antiparticolato diesel (DPF)	Occhiello di traino 68 mm
Parascintille	Occhiello di traino 76 mm
Sezionatore batteria	Gancio a sfera 50 mm

Base confinata con contenimento dei fluidi al 110% con scarichi centrali

► PRESTAZIONI ECCEZIONALI

Dotata di robusti motori diesel Cummins, la gamma di compressori Bobcat PA10.12v – PA14.12v, con il suo design portatile ad assale singolo, offre potenza e versatilità eccezionale in qualsiasi luogo di lavoro. La gamma offre una portata d'aria libera da 10,6 a 12,7 m³/min con pressioni da 7 a 14 bar, ed è pronta a tutto: lavori di costruzione generici, verniciatura, sabbiatura e soffiaggio di cavi.

► MASSIMA VERSATILITÀ

I nostri compressori sono equipaggiati con la funzionalità di modalità doppia, che permette di cambiare le impostazioni di pressione e portata al volo, scegliendo portata d'aria bassa con alta pressione o portata d'aria alta con bassa pressione, a seconda della necessità. L'impegno di Bobcat alla protezione dell'ambiente è dimostrato anche dalla base confinata per un contenimento dei fluidi al 110% e dalla nuova opzione "ECOMizer" per efficienza on-demand. Flessibilità ed ecocompatibilità in un'unica potente soluzione!



Bobcat

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca

DOOSAN

Bobcat è una società del gruppo Doosan. Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2024 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT P4700620-IT (08-24)