

DOOSAN®

Portable Power

Piattaforma II | Compressori portatili



Doosan Portable Power sa bene quanto sia importante poter sempre contare sul prodotto giusto in grado di adeguarsi a esigenze in continuo mutamento.

La nostra gamma di compressori portatili è una piattaforma a singolo assale molto versatile. I modelli erogano una portata d'aria libera compresa tra 2,5 e 5,0 m³/min con pressione compresa tra 7 e 14 bar, e sono progettati per ottenere le massime prestazioni in applicazioni quali l'installazione di fibra ottica, il moling per l'erogazione di servizi di pubblica utilità e piccoli cantieri edili.

Per maggiori informazioni, contatta il tuo concessionario Doosan Portable Power locale o visita www.doosanportablepower.com



STAGE 

| MODELLI | 7/25 | 7/45 | 7/55 | 14/35 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| COMPRESSORE | | | | |
| Portata d'aria libera - m ³ /min (CFM) | 2,5 (90) | 4,0 (140) | 5,0 (180) | 3,0 (105) |
| Pressione nominale di esercizio - bar (psi) | 6,8 (100) | 6,8 (100) | 6,8 (100) | 13,8 (200) |
| MOTORE | | | | |
| Conformità alle emissioni Stage V | | | | |
| Marca/modello | Yanmar 3TNV76 | Yanmar 3TNV88C | Yanmar 4TNV88C | Yanmar 4TNV88C |
| N° di cilindri | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Regime a pieno carico - giri/min | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Potenza - kW (HP) | 18,9 (25,3) | 27,5 (36,9) | 35,5 (47,6) | 35,5 (47,6) |
| Impianto elettrico - Volt | 12 | | | |
| Raffreddamento | Acqua | | | |
| Capacità serbatoio carburante - litri | 58 | | | |
| PESI E DIMENSIONI (MACCHINA STANDARD SENZA OPZIONI) | | | | |
| Dimensioni pneumatici | 155R13 | | | |
| Numero di ruote | 2 | | | |
| Lunghezza barra di traino fissa - mm | 3.475 | | | |
| Lunghezza min/max barra regolabile - mm | 3.400/3.665 | | | |
| Larghezza - mm | 1.410 | | | |
| Altezza - mm | 1.350 | | | |
| Peso (netto) barra fissa/regolabile - kg | 450/559 | 620/628 | 660/669 | 660/669 |
| Peso (operativo) barra fissa/regolabile - kg | 595/604 | 665/673 | 705/714 | 705/714 |
| Peso max (targhetta rif.) - kg | 750 | | | |
| PESI E DIMENSIONI (SU SUPPORTO DI SPEDIZIONE) | | | | |
| Lunghezza - mm | 1.860 | | | |
| Larghezza - mm | 1.050 | | | |
| Altezza - mm | 1.033 | | | |
| Peso (netto) - kg | 485 | 555 | 595 | 595 |
| Peso (operativo) - kg | 530 | 600 | 640 | 640 |
| LIVELLO ACUSTICO | | | | |
| 2000/14/CE (2006) - LwA - dB(A) | 98 | | | |
| USCITE ARIA BSPT | | | | |
| | 3 x 3/4" BSP | | | |

Design moderno e razionale

- Tettuccio in polimero monoblocco di serie
- Luci a LED di serie
- Luci e paraurti identici per tettuccio in metallo e in polimero
- Maniglia integrata nel tettuccio
- Sistema di bloccaggio semplice con serratura
- Pannello di controllo integrato nel tettuccio - comune per tutti i modelli

Utilizzo semplice e affidabilità

- "Push after warm-up" di serie
- Facilità di pulizia
- Massima stabilità per la manutenzione quotidiana
- 3 valvole di servizio per tutti i modelli
- Pannello di controllo: semplice e chiaro
- Progettati per consentire una facile manutenzione quotidiana

Semplicità e manutenibilità

- DPF integrato nel silenziatore
- Scarichi centrali
- Separazione ad avvitamento con design semplificato e montaggio identici per tutti i modelli
- Doosan Diagnostic Tool disponibile per la risoluzione dei problemi
- Numerosi pezzi in comune per semplificare la gestione dei pezzi

Opzioni principali

- Tettuccio in acciaio
- Sistema di traino ad altezza variabile
- EComizer per motori elettronici
- Postrefrigeratore con design antigelo, separatore dell'acqua e filtri di coalescenza
- Generatore: 6 kVA 400/240 V - 8,5 kVA 110 V
- Canali per carrello elevatore opzionali per tutti i modelli
- Dispositivo di lubrificazione
- Interruttore carburante
- Valvola di fuorigiri



Visita la concessionaria locale Doosan Portable Power oggi stesso!

www.doosanportablepower.com



DOOSAN®
Portable Power